Les bonnes pratiques pour la production d’ensilage

Pour produire un ensilage de qualité, vous devez prendre des mesures tout
au long des différents processus décrits ci-dessous. Lors du remplissage et du
compactage de l’ensilage, il faut veiller à ce que chaque couche ait une
épaisseur de 15 à 30 cm.

Empêchez la contamination des pneus des tracteurs afin de préserver la
qualité de l’ensilage.

La fabrication d’ensilage

Choisissez et plantez des cultures adaptées à votre région et présentant un
potentiel de rendement élevé.

Déterminez la bonne période de récolte et la hauteur de coupe des cultures,
par exemple 5 à 10 cm pour les graminées et 15 à 30 cm pour le maïs.

Hachez ou coupez l’ensilage à une
longueur de 10 à 20 mm, car les particules longues rendent le stockage
difficile et augmentent l’oxydation, tandis que les particules courtes gênent
la rumination.

Flétrir/Faner avant l’ensilage pour éviter le développement de

moisissures
dans l’ensilage.

Utilisez des inoculants reconnus comme les homofermentaires et les
hétérofermentaires pour maintenir les niveaux de pH et améliorer la
rentabilité.

Ramassez, compactez et couvrez rapidement l’ensilage pour réduire l’oxygène
et empêcher la croissance des micro-organismes aérobies.

Scellez parfaitement en utilisant un film avec des pare-oxygène éprouvés
pour empêcher l’oxygène de pénétrer et d’endommager l’ensilage par l’oxydation
et le développement de moisissures.